



ALLMAX

"Kalitede Ustayız"



2015 ÜRÜN REHBERİ

YAPI KİMYASALLARI



ÜRÜNLERİMİZ



YAPIŞTIRMA HARÇLARI SAYFA 2 - 3



DERZ DOLGULAR SAYFA 4 - 5



ISI YALITIM ÜRÜNLERİ SAYFA 6



DEKORATİF KAPLAMALAR SAYFA 7



ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ SAYFA 8



KATKI SİSTEMLERİ SAYFA 9 - 10



ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE SIVALAR SAYFA 11 - 12



SU YALITIM ÜRÜNLERİ SAYFA 13 - 14



ZEMİN SİSTEMLERİ SAYFA 15



BOYA VE ASTARLAR SAYFA 16

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

ALFIX ECO

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, fayans-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



ALFIX X11

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip fayans-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



ALFIX BEYAZ

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip fayans-seramik yapıştırma harcıdır.	BEYAZ	3-5 kg/m ²	25 KG



ALFIX FLEX

FLEX FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, esnek fayans-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ BEYAZ	3-5 kg/m ²	25 KG



ALFIX BLOCK

GAZBETON ÖRGÜ TUTKALI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı gazbeton örgü tutkalıdır.	GRİ	2-3 kg/m ² (Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m ² 'lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır)	25 KG



YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ALFIX MAHYA

MAHYA KİREMİDİ YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan yapıştırma harcıdır. Özel renk seçenekleri mevcuttur.	KIRMIZI RENKLİ	Yaklaşık 600 gram (1 adet mahya için)	25 KG



GRAFIX G1

GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, esnek fayans-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ BEYAZ	4-5 kg/m ²	25 KG



GRAFIX FLEX

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, esnek, yüksek performanslı granit-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ BEYAZ	4-5 kg/m ²	25 KG



GRAFIX FLEX ULTRA

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ-SİLİKON KATKILI - ISLAK ZEMİNLER İÇİN

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, silikon katkı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, esnek, yüksek performanslı, su geçirimsizliği yüksek granit-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ BEYAZ	4-5 kg/m ²	25 KG



GRAFIX FLEX II

FLEX GRANİT-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ-ÇİFT BİLEŞENLİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, esnek çift bileşenli granit-seramik yapıştırma harcıdır.	GRİ BEYAZ	4-5 kg/m ²	25+8 KG



AKRİLİK ESASLI YAPIŞTIRICILAR

ALFIX PA 200

AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI, YÜKSEK PERFORMANSLI KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Akrilik dispersiyon esaslı, süper elastik, yüksek performanslı, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.	BEYAZ	3-5 kg/m ²	5 KG



ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLGULAR

ALFUGA F10

DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 10 KG



ALFUGA ULTRA

SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna dirençli yüksek performanslı 1-6 mm derz aralığı için uygun derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 10 KG



ALFUGA FLEX (1-6 mm)

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Yüksek performanslı, esnek, 1-6 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 10 KG



ALFUGA FLEX (6-20 mm)

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Yüksek performanslı, esnek, 6-20 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 10 KG



ALFUGA FLEX ULTRA

FLEX DERZ DOLGU MALZEMESİ - SİLİKON KATKILI - ISLAK ZEMİNLER İÇİN

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna dirençli yüksek performanslı 1-6 mm derz aralığı için uygun su geçirimsizliği yüksek, esnek derz dolgu malzemesidir.	BEYAZ RENKLİ	Bkz.Derz Tüketim Tablosu	20 KG 10 KG 5 KG



DERZ DOLGULAR

ALFUGA TUĞLA TUĞLA DERZİ

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, azaltılmış su emme özellikli, yüksek performanslı esnek tuğla derz dolgusudur.

RENK

GRI
BEYAZ
KAHVE
SİYAH

TÜKETİM

3-4 kg/m²/mm

AMBALAJ

20 KG



RENKLİ DERZ DOLGULAR

Beyaz
Fildişi
Krem
Bej
Didim Bej
Bahama Bej
Sütlü Kahve
Kızıl Kahve
A.Bej
Gümüş Gri
P.Gri
Gri
Antrasit Gri
Siyah
Açık Mavi

ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM ÜRÜNLERİ

POLYFIX G4

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek yapıştırma gücüne sahip, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYMAX G5

ISI YALITIM LEVHA SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü vb.) için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha sıvasıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYFIX RW4

TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek yapıştırma gücüne sahip, taşyünü ısı yalıtım levhaları vb. için özel hazırlanmış, ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



POLYMAX RW5

TAŞYÜNÜ ISI YALITIM LEVHA SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, taşyünü ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış sıva malzemesidir..	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



* ALFUGA FLEX 23XX Kodlu ürünün fiyatları ALFUGA FLEX 22XX Kodlu ürünün fiyatları ile aynıdır.

DEKORATİF KAPLAMALAR

ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF KAPLAMALAR

ALLDECO G6

MİNİRAL DESEN DEKORATİF SIVA (1.2 mm)

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu / mineral desen dekoratif siva.	BEYAZ	2,0-2,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO G6

MİNİRAL DESEN DEKORATİF SIVA (1.5 mm)

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu / mineral desen dekoratif siva.	BEYAZ	2,5-3,0 kg/m ²	25 KG



ALLDECO G6

MİNİRAL DESEN DEKORATİF SIVA (2.0 mm)

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özelliğe sahip, tane dokulu / mineral desen dekoratif siva.	BEYAZ	3,0-3,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO C1

ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA İNCE

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özelliğe sahip çizgi desen dekoratif siva.	BEYAZ	3,5-4,5 kg/m ²	25 KG



ALLDECO C3

ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA KALIN

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özelliğe sahip çizgi desen dekoratif siva.	BEYAZ	4,5-5,5 kg/m ²	25 KG



ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

TAMİRES R5

BRÜT BETON YÜZEY DÜZELTME VE TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteye sahip brüt beton yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.	GRİ BEYAZ	1,5-2,0 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 TX

TİKSOTROPİK YAPISAL TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcı.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 FL

AKICI YAPISAL TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrıışmayan, akıcı yapısal tamir harcı.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R8 GR

GROUT HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, kendiliğinden yerleşen grout harcı.	GRİ	1,9-2,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



TAMİRES R9P

HIZLI PRİZ ALAN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ, MENHOL TESVİYE VE TAMİR HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrıışmayan, akıcı, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan tamir harcıdır.	GRİ	2,1-2,3 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



BETON YAN ÜRÜNLERİ

BETOFIBER PP 06

POLİPROPİLEN ELYAF 6 mm

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Sıva, şap, çimentolu harç vb. uygulamalarda çekme gerilmelerini karşılamak ve mukavemeti arttırmak amacıyla karışım içerisinde konulan 6 mm uzunlukta, polipropilen liflerdir.	BEYAZ	0,6-1,8 kg (1 m ³ çimentolu karışım için)	0,6 KG



KALIP YAĞLARI

OILMAX ASP

AĞAÇ KALIP AYIRICI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Ağaç türevi kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan özel katkıları içeren kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır.	BEYAZ	100-200 gr/m ²	30 KG



OILMAX PW1

PLYWOOD VE AĞAÇ KALIP AYIRICI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Plywood ve ağaç türevi kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan özel katkıları içeren kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır.	BEYAZ	100-200 gr/m ²	30 KG



KİMYASAL KÜR MALZEMELERİ

CUREMAX AC

AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak dayanım artışı sağlayan, hızlı kurumaya engel olarak yüzeysel çatlaklara ve rötre çatlaklarına engel olan kür malzemesidir.	BEYAZ	200-300 gr/m ²	30 KG



CUREMAX SC

REÇİNE ESASLI, SOLVENTLİ KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak dayanım artışı sağlayan, hızlı kurumaya engel olarak yüzeysel çatlaklara ve rötre çatlaklarına engel olan kür malzemesidir.	ŞEFFAF	150-200 gr/m ²	25 KG



KATKI SİSTEMLERİ

HARÇ KATKILARI

ALLMAX LATEX

ADERANS VE GEÇİRİMSİZLİK ARTTIRICI HARÇ KATKI MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirlik ve su geçirimsizlik performansını artırıcı sentetik kauçuk esaslı, katkı malzemesidir.	BEYAZ	Bkz. Tüketim Tablosu	5 KG 30 KG



ALLMAX ANTIFREEZE

DONA KARŞI DİRENÇ SAĞLAYAN HARÇ KATKISI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Don riski bulunan uygulamalarda, çimento esaslı harçların prizinin hızlanmasını ve dona karşı dayanımının artmasını sağlayan harç katkısı.	ŞEFFAF	Çimentonun %1-2'si oranında.	5 KG 30 KG



BETOQUICK 5

PRİZ HIZLANDIRICI HARÇ VE BETON KATKISI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Priz hızlanması istenilen, her türlü harç ve beton uygulamalarında kullanılan katkı malzemesidir.	ŞEFFAF	Çimentonun %1-2'si oranında.	5 KG 30 KG



ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE SIVALAR

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALLMAX MATIC BEYAZ

BEYAZ ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekânlarda; tuğla, gazbeton, briket duvar, bims, brüt beton, tavan gibi yüzeylere makine veya elle uygulanabilen, beyaz çimento esaslı hazır makine sıvasıdır.	BEYAZ	14-15 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	30 KG



ALLMAX MATIC İÇ

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç mekânlarda; tuğla, gazbeton, briket duvar, bims, brüt beton, tavan gibi yüzeylere makine veya elle uygulanabilen, çimento esaslı hazır iç cephe makine sıvasıdır.	GRİ	14-15 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	25 KG



ALLMAX MATIC DIŞ

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekânlarda; tuğla, gazbeton, briket duvar, bims, brüt beton, tavan gibi yüzeylere makine veya elle uygulanabilen, çimento esaslı hazır dış cephe makine sıvasıdır.	GRİ	14-15 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	30 KG



ALLMAX ALLTEC

ÇİMENTO ESASLI HAZIR EL SIVASI, DUVAR ÖRME VE YÜZEY DÜZELTME HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kullanıma hazır, el sıvası, duvar örme harcıdır. Zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek içinde kullanılabilen yüzey düzeltme harcıdır.	GRİ	15-20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	30 KG



ALLMAX SERPO

ÇİMENTO ESASLI HAZIR ÖN SERPME

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde gazbeton ve bims yüzeylerde kullanılan ön serpme sıvasıdır.	GRİ	3-5 kg/m ²	25 KG



ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE SIVALAR

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALLMAX İNCE

ÇİMENTO ESASLI HAZIR İNCE PERDAH SIVASI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda kaba ve hazır çimento esaslı sıva uygulamaları üzerine ince perdah sıvası olarak kullanılır.	GRİ	~1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



ALLMAX MACUN İÇ

ÇİMENTO ESASLI HAZIR İÇ CEPHE MACUNU

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sıvalı yüzeylere son kat yüzey elde etmek için kullanılan macundur.	GRİ BEYAZ	~1,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ALLMAX MACUN DIŞ

ÇİMENTO ESASLI HAZIR DIŞ CEPHE MACUNU

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş sıvalı yüzeylere son kat yüzey elde etmek için kullanılan macundur.	GRİ	~1,2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ALLMAX SATEN

ÇİMENTO ESASLI HAZIR İNCE SATEN SIVA

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş çimento sıvalı yüzeylerde, alçı sıva ve alçı levha yüzeylere boyaya hazır pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılan saten sıvadır.	BEYAZ	~1,1 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ALLMAX ŞAP

ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, yüzey düzgünlüğü elde etmek için kullanılan hazır şap.	GRİ	~1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	25 KG



SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX MONO RIGID

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ - RİJİT

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız sulara karşı geçirimsizlik sağlayan, seramik altı, tek bileşenli rijit su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20 KG



SUMAX MONO CAPI

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ - KAPİLER ETKİLİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Özel seçilmiş çimento ve dolgu ile çeşitli etkili kimyasallardan oluşan, pozitif ve negatif yönden uygulanabilen, boya kabarmaları ve sıva dökülmeleri gibi durumlarda çözüm sağlayan kapiler etkili sıva ve su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20 KG



SUMAX CR

KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Negatif ve pozitif yönden kullanılabilen, betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan, tek bileşenli, kristalize, kapiler etkili, çimento esaslı su yalıtım harcıdır.	KIRMIZI	3-5 kg/m ²	20 KG



SUMAX STOP TURBO

ÇOK HIZLI PRİZ ALAN SU TIKAMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, özel kimyasallar içeren, çimento esaslı çok hızlı sertleşen ve priz alan çok yüksek mukavemet sağlayan, çok özel su yalıtım malzemesidir.	GRİ	1,5-2,0 kg toz (1 Lt. boşluk için)	1 KG 5 KG



ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX S5

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ YARI ESNEK

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan uygulanan, iki bileşenli, yarı esnek su yalıtım malzemesidir.	TOZ:GRİ SIVI:BEYAZ SET:GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20+5 KG



SUMAX S9

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ TAM ESNEK

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli, tam esnek su yalıtım malzemesidir.	TOZ:GRİ SIVI:BEYAZ SET:GRİ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	20+10 KG



SUMAX UV

ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ UV DAYANIMLI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.	TOZ:BEYAZ SIVI:BEYAZ SET:BEYAZ	1,5-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	25+8 KG



AKRİLİK ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX UV Q5

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI, UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Elastomerik Reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast, dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.	BEYAZ	1,0-2,0 kg/m ² (Her 1 mm kat için)	5 KG 20 KG



SİLİKON ESASLI ÜRÜNLER

SUMAX SB

SİLİKON ESASLI, YÜZEY KORUYUCU VE SU İTİCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Uygulandığı yüzeye derinlemesine nüfus eden ve doğal görünümünü bozmayan, hava koşullarına dayanıklı, kir tutmayan, yüzeyin nefes almasını engellemeyen, su bazlı olduğu için iç mekanlarda da kullanılabilen, silan siloksan esaslı, yüzey koruyucu ve su itici malzemedir.	BEYAZ	120-200 gr/m ²	5 KG



ZEMİN SİSTEMLERİ

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLER

ALTOP SL 210

ÇİMENTO ESASLI, KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kullanıma hazır, kendiliğinden yayılan (self leveling) zemin tesviye şapıdır.	GRİ	~1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	20 KG



ALTOP 100

KUVERS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.	GRİ KIRMIZI YEŞİL	4-6 kg/m ²	25 KG



ALTOP 300

KORUNT AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento esaslı, korunt agregalı, ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.	GRİ KIRMIZI YEŞİL	4-6 kg/m ²	25 KG



AKRİLİK ESASLI ASTARLAR

BETOMAX BP

BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Çimento bazlı ve alçı bazlı sıvaların düz ve pürüzsüz yüzeylere olan uygulamasından önce kullanılan mineral dolgulu polimer dispersiyon esaslı astardır.	PEMBE	0,15-0,30 kg/m ²	12 KG



BETOMAX EM2

EMİCİ YÜZEYLER İÇİN AKRİLİK ESASLI ASTAR

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Emiciliği yüksek çimento ve alçı bazlı yüzeylerde emiciliği azaltmak ve yüzeydeki gevşek dolgu ve tozların yüzeye yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılan akrilik esaslı astar.	BEYAZ	0,1-0,2 kg/m ²	10 KG



BETOMAX LEVEL

ZEMİN ASTARI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Şap ve beton uygulamalarından önce, tozumaya müsait ve emici yüzeylerin hızlı su emmesini önlemek ve uygulama zemini ile kaplama katmanı arasında kuvvetli bir yapışma sağlamak amacıyla zemin hazırlama astarı olarak kullanılan, tek bileşenli, akrilik esaslı astar malzemesi.	BEYAZ	0,1-0,3 kg/m ²	10 KG



BETOMAX UNI

ÇOK AMAÇLI PERFORMANS ARTTIRICI ASTAR

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Sürüldüğü beton şap veya sıvalı yüzeylerin içine nüfuz edecek özellikte olup, bu yüzeylerin emici özelliğini ortadan kaldıran, akrilik esaslı, çok amaçlı performans arttırıcı astar malzemesi.	BEYAZ	0,1-0,3 kg/m ²	10 KG



DECOMAX D6

AKRİLİK ESASLI DEKORATİF SIVA ASTARI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, üzerine uygulanacak uygulamanın yüzey tarafından emilimini homojen hale getiren, uygulama yapılacak yüzeyleri sağlamlaştırarak, dolgulu olması sebebiyle örtücülüğe de etkisi olan iç ve dış cephe siva astarıdır.	BEYAZ	0,15-0,20 kg/m ²	20 KG



PRIMERFIX 101

PÜRÜZSÜZ YÜZEY ASTARI

ÜRÜN TANIMI	RENK	TÜKETİM	AMBALAJ
Seramik, mermer, granit gibi pürüzsüz yüzeyler üzerine fayans-seramik vb. uygulamalar öncesinde kullanılan polimer dispersiyon esaslı, kullanıma hazır, yüksek yapışma mukavemetine sahip, yüzey hazırlayıcı astar.	A.MAVİ	0,15-0,35 kg/m ²	1 KG 3,5 KG







İstiklal Mahallesi Atatürk Cd. No. 66 / C ESKİŞEHİR
Tel. +90 222 231 58 99 - 221 71 50 Fax. +90 222 221 71 51

www.allmax.com.tr