

OILMAX PW1

PLYWOOD VE AHŞAP KALIP AYIRICI

Ürün Tanımı:

Plywood ve ahşap türevi kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan özel katkılar içeren kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır.

Bayındırlık Poz No: 04.116/2

Kullanım Alanı:

Her türlü plywood ve ahşap türevi kalıp sistemlerinde kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

Özellikler:

Kullanıma hazırdır.
Kalıp ile beton arasındaki yapışmayı azaltarak; kalıbın kolay sökülmesini ve kalıp temizliğinin azalmasını sağlar.
Beton yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltarak, daha düzgün beton yüzeyi elde edilmesini sağlar.
Kalıpların temizlenmesine yardımcı olur ve temizlik ihtiyacını azaltır.
Daha düzgün beton yüzeyi sağlar.
Betonda kir, leke bırakmaz.
Betonda renk farklılığı yapmaz.
Kalıbın ömrünü artırır, genel giderlerde tasarruf sağlar.
Yanık yağ gibi eski usul yöntemlere göre daha temiz ve çok daha ekonomik çözüm sağlar.
Buhar küreğine uygundur.

Teknik Özellikler:

Görünüm: Krem beyaz renkli sıvı

Yoğunluk: 0,92-0,97 kg/litre

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Kullanım öncesinde kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas kalıntılarından arındırılmalıdır. Ürün kullanıma hazır olup, sürekli karıştırma işlemi gerektirmemekle birlikte, kullanımdan önce bir miktar çalkalanması tavsiye olunur.

Uygulama:

Uygulama fırça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır. En iyi performansı elde edebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluşturmaya sağlanmalıdır.

Uyarılar:

Kullanımdan önce ön denemelerin yapılması tavsiye edilir.
Kullanımdan önce ve kullanım sırasında **Oilmax PW1**'ye su ilave edilmemelidir.
Uygulamayı takiben ilk birkaç saat kalıpların yağmurdan korunması gereklidir.

Tüketim: 100-200 gr/m²

Tüketim miktarı laboratuvar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj: 30 kg plastik bidon

Depolama ve Raf Ömrü:

Orjinal ambalajından açılmadan saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında raf ömrü 12 aydır. **Oilmax PW1** dondan korunmalıdır. Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur.