

DERZDOL

KULLANIMA HAZIR, SİLİKONLU DERZ DOLGU

Ürün Tanımı:

Akrilik reçine esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, esnek, kullanıma hazır, silikonlu derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanı:

İç ve dış mekanlarda,
Yatay ve düşey yüzeylerde,
Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda,
Kararmış, yıpranmış ve dökülmüş eski derzlerin üzerinin kaplanmasında,
Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve granit gibi kaplama malzemelerinin 1-5 mm aralığındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
Küçük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında da kullanılabilir.
Yüzme havuzu gibi sürekli su teması olan alanlarda kullanılmaz.

Özellikler:

Kullanıma hazırdır.
Suya dayanıklıdır.
Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.
Zor kirlenir, kolay temizlenir.
Yüksek esnekliğe sahiptir.
Çatlama ve çökme yapmaz.
Hızlı kurur, uygulaması kolaydır ve pratiktir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama öncesi alttaki yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.
Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan, yüzey de tozdan arındırılmış ve temiz olmalıdır.

Uygulama:

Tüpün ucunda bulunan gaga uç derz yüzeyi üzerinde gezdirilmeli ve tüp sıkılarak uygulanmalıdır. Uygulama sonrası Derzdol, özel spatulası ile kalıntı yapmayacak şekilde derzlere yedirilerek sıyrılmalı ve kalan kısımlar nemli bir sünger ile ilk 30-60 dakika içerisinde tam kurumadan temizlenmelidir. Derz arası derinliği maksimum 10 mm olmalıdır. Daha fazla derinlikte yüzeylere yapılan uygulamalarda derz çökme yapabilir. Bu durumda yüzeyin kurummasının ardından ikinci bir derzdol uygulaması yapılması gerekmektedir. Çalışma süresi 5-15 dakika olup üzerinde yürüyebilme süresi 4 saattir. Ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak, uygulamadan 24-36 saat sonra suya suya karşı dayanım kazanır.

Uyarılar:

Derzdol silikonlu derz dolgusunun uygulama esnasında, yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Uygulama sonrası kullanılan aletlerin temizliği su ile yapılmalıdır.

Tüketim:

Derz genişliğine ve dolgu kalınlığına göre tüketim 50-100 mt. / kg. dir.

Ambalaj: 350 gram tüp

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orjinal ambalajında ve kapağı kapalı şekilde +5°C ile +25°C arasında kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Son kullanım tarihi, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Üretim tarihi ambalajın üst kısmında yer almaktadır.

Güvenlik Tavsiyeleri:

Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Göz ve cilt temasından sakınınız.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, tamamen bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece ürünün kalitesinden sorumludur.